

**PFXP**

## Installasjonskabel

**300/500 V**

For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.

<b>Spesielle egenskaper</b>	EN/IEC 60332-1-2 Flammehemmende
<b>Standard</b>	SFS 2091:2011, SS 424 02 19-3, NEK 535
<b>Brannytelse (HLR)</b>	Eca
<b>Leder</b>	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
<b>Isolasjon</b>	PVC
<b>Ledermerking</b>	Blå, brun Brun, sort, grå Blå, brun, sort, grå Blå, brun, sort, grå, sort Gulgrønn, blå, brun Gulgrønn, blå, brun, sort Gulgrønn, blå, brun, sort, grå
<b>Ytre kappe</b>	UV-bestendig PVC , Hvit
<b>Kode</b>	5x2,5 S
<b>Produktkode</b>	1102113
<b>Spenning</b>	300/500 V
<b>Diameter mm</b>	12
<b>Vekt kg/km</b>	229
<b>Minste mulige boyeradius mm</b>	120
<b>Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm</b>	36
<b>Høyest tillatte trekkekraft, i innerlederne kN</b>	0.63
<b>Ledermotstand 20 °C ohm/km</b>	7.41
<b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>	-15
<b>Maks ledertemperatur °C</b>	70
<b>Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C</b>	160
<b>Pakningsstørrelse m</b>	Bunt 100
<b>Elektrisitetsnummer</b>	1009810
<b>EAN kod</b>	6438176002117

