

KGF

Kobbertråd



Drift

Kobberline For fast installasjon ute og inne. Som jordleder eller jordelektrode. Kan legges direkte i jord.

Konstruksjon

Kabelstandard

EN/IEC 60228 class 2

Leder

Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2

Temperatur grenser

2026-09-21 16:48:20

Teknisk informasjon	HK 16 7x	HK 25 7x	HK 35 7x	HK 50 7x	HK 70 19x	HK 95 19x	HK 120 37x
Produktkode	1811070	1811071	1811072	1811073	1811014	1811015	1811016
Nominell kabelvekt kg/km	137	225	315	423	614	859	1086
Nominell vekt av kobber kg/km	140	225	315	423	614	859	1086
Nominell diameter på leder mm	5,0	6,4	7,6	8,8	10,7	12,6	14,2
Maksimal Tillatt strekkstyrke							
Hoyest tillatte trekkekraft, i innerlederne kN	0,8	1,3	1,8	2,5	3,5	4,8	6,0
Max. d.c-resistance							
Ledermotstand 20 °C ohm/km	1,15	0,727	0,524	0,387	0,268	0,193	0,153

2026-09-21 16:48:20

PAKNINGSSTØRRELSE	HK 16 7x	HK 25 7x	HK 35 7x	HK 50 7x	HK 70 19x	HK 95 19x	HK 120 37x
Produktkode	1811070	1811071	1811072	1811073	1811014	1811015	1811016
El.nummer	1014123	1014125	1014126	1014127	1014128	1014129	1014130
Forpakning	2000 K6	1000 K7	1000 K7	1000 K9	1000 K10	1000 12H	1000 K11
Produktkode	1811070	1811071	1811072				
El.nummer	1014122	1014125	1014126				
Forpakning	100 bunt	2000 K8	2000 K9				
Produktkode	1811070	1811071					
El.nummer	1014120	1014124					
Forpakning	25 bunt	100 bunt					
Produktkode	1811070						
El.nummer	1014121						
Forpakning	50 bunt						