

2024-04-27 05:20:41

JOMPPI

Tilkoblingsledning

12/20 (24) kV

Drift

JOMPPI For fast installasjon ute. Isoleret leder til korte el-pol forbindelser. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er ikke CPR-klassifisert.

Konstruksjon

Kabelstandard	EN 50397-1, SFS 5790
Leder	Flertrådet, rund aluminium, SFS 5791
Isolasjon	UV-beskyttet tverrbundet polyetylen XLPE
Ledermerking	Sort



Temperatur grenser

2024-04-27 05:20:41

Teknisk informasjon	50	95	120
Produktkode	1117098	1117100	1117101
Nominelt tverrsnitt av leder mm ²	50	95	120
Nominell diameter på leder mm	9,0	13,0	15,0
Nominell tykkelse på isolasjon mm	2,3	2,3	2,3
Nominell kabeldiameter mm	13,510	17,400	19,450
Nominell kabelvekt kg/km	205,984	378,138	480,950
Metallvekt Al kg/m	0,125	0,265	0,350
Minimum bøylediameter			
Minste mulige boyeradius mm	135	174	195
Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm	135	174	195
Minimum bøylediameter			
Under håndtering og installasjon, kabel cm	14	17	19
I siste installasjon, kabel cm	14	17	19
Max. d.c-resistance			
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0,72	0,363	0,288