

RQ / H07Z1-K

Installasjonsledning-HF

450/750 V



Installasjonsledning for fast installasjon innendørs. For intern kabling av elektriske enheter. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	EN 50525-3-31:2011
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Mangetrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 5
Isolasjon	Halogenfri polyolefine
Kjerneidentifikasjon	Sort
Kode	120 BK H07Z1-K TYPE 2
Produktkode	1145963
Nominell kabeldiameter mm	18
Nominell kabelvekt kg/km	1172
Under håndtering og installasjon, kabel cm	15
I siste installasjon, kabel cm	6
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0,161
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 250
Elektrisitetsnummer	1013355
EAN kod	6410004005538

