

PFXP

Installasjonskabel

300/500 V



Installasjonskabel for fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte i betong. Kan innstøpes i riller fylt med gips. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kabelstandard                                 | SFS 2091, SS 424 02 19-3, NEK 535           |
| Brannytelse (HLR)                             | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016      |
| Leder                                         | Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1 |
| Isolasjon                                     | PVC                                         |
| Kjerneidentifikasjon                          | Gulgrønn, blå, brun, sort                   |
| Ytre kappe                                    | UV-bestandig PVC, Hvit                      |
| Kode                                          | 4x2,5 S                                     |
| Produktkode                                   | 1102112                                     |
| Nominell kabeldiameter mm                     | 10                                          |
| Nominell kabelvekt kg/km                      | 193                                         |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm    | 11                                          |
| I siste installasjon, kabel cm                | 3                                           |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km                    | 7,41                                        |
| Maks ledertemperatur °C                       | 70                                          |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 160                                         |
| Minimum håndteringstemperatur °C              | -15                                         |
| Pakningsstørrelse m                           | Bunt 100                                    |
| Elektrisitetsnummer                           | 1009799                                     |
| EAN kod                                       | 6410004069332                               |

