

PFXP

Installasjonskabel

450/750 V



Installasjonskabel for fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte i betong. Kan innstøpes i riller fylt med gips. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	SFS 2091, SS 424 02 19-3, NEK 535
Brannytelse (HLR)	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	PVC
Kjerneidentifikasjon	Gulgrønn, blå, brun, sort
Ytre kappe	UV-bestandig PVC, Hvit
Kode	4x16 S
Produktkode	1102132
Nominell kabeldiameter mm	21
Nominell kabelvekt kg/km	912
Under håndtering og installasjon, kabel cm	21
I siste installasjon, kabel cm	6
Ledermotstand 20 °C ohm/km	1,15
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1009824
EAN kod	6410004069394

