FRHF control

Kontrollkabel FRHF

450/750 V



Brannsikker kontrollkabel for fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte i betong. For steder hvor sikkerhet kreves i drift av alarm-, kontroll-, signal- og strømkretser også under brann. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Tilfredstiller krav til NEK 400:2018 200.296 klasse II, dobbeltisolert og Norske krav til kuldetest -25 °C. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Ikke krav til CPR-klassifisering.

Spesielle egenskaper	IEC 60331-1, -2 EN 50200, EN 50362 Funksjonssikker under sjokk, 120 min. EN/IEC 60332-3 Selvslukkende og flammehemmende lagt i bunt EN/IEC 61034 Lav røyktetthet EN/IEC 60754 Halogenfri, ingen korrosiv røykgass
Kabelstandard	SFS 7516
Miljøerklæring for produktet (PEP/EPD)	PEP NXNS-00707-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-utslipp kgCO2e/km	4298
The product is a declared item in the Supply Chain Declaration Portal (or short ”SCDP”) for New Buildings generation 4	Ja
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE og mica-bånd
Kjerneidentifikasjon	Sort isolasjon, hvite tall
Ytre kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Oransje
Produktkode	1145607
Kode	27x2,5
Nominell kabeldiameter mm	28
Nominell kabelvekt kg/km	1235
Under håndtering og installasjon, kabel cm	33
I siste installasjon, kabel cm	23
Ledermotstand 20 °C ohm/km	7,41
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1014057
EAN kod	6410004128954

© **Reka** rettigheter for endringer reservert • **www.rekakabel.no** •