

PFXP

Installasjonskabel

450/750 V



Installasjonskabel for fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte i betong. Kan innstøpes i riller fylt med gips. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	SFS 2091, SS 424 02 19-3, NEK 535
Brannytelse (HLR)	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	PVC
Kjerneidentifikasjon	Gulgrønn, blå, brun
Ytre kappe	UV-bestendig PVC, Hvit
Kode	3x6 S
Produktkode	1102121
Nominell kabeldiameter mm	13
Nominell kabelvekt kg/km	339
Under håndtering og installasjon, kabel cm	14
I siste installasjon, kabel cm	4
Ledermotstand 20 °C ohm/km	3,08
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1009816
EAN kod	6410004569252

