
IFSI-EMC-Cu / EXQJ-EMC / FXQJ-EMC / EMCMK-HF



Kobber strømkabel EMC

0,6/1 (1,2) kV

Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. EMC-skjermet kabel gir en fremragende beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE
Kjerneidentifikasjon	Blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Sort
Produktkode	1146713
Kode	4x6/6
Nominell kabeldiameter mm	17
Nominell kabelvekt kg/km	543
Under håndtering og installasjon, kabel cm	20
I siste installasjon, kabel cm	14
Ledermotstand 20 °C ohm/km	3,08
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1013497
EAN kod	6410006029174

© **Reka** rettigheter for endringer reservert • **www.rekakabel.no** •