

PFSP ER

Kontrollkabel

450/750 V



Signalkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	HD 627 4 B 2
Brannytelse (HLR)	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	PVC-blanding
Kjerneidentifikasjon	Hvit isolasjon, sorte tall
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse, Grå
Kode	37x1,5
Produktkode	1308637
Nominell kabeldiameter mm	24
Nominell kabelvekt kg/km	953
Under håndtering og installasjon, kabel cm	29
I siste installasjon, kabel cm	24
Ledermotstand 20 °C ohm/km	12,1
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1009410
EAN kod	6438176000113

