PFSP ER

Kontrollkabel

450/750 V



Signalkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	HD 627 4 B 2
Brannytelse (HLR)	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	PVC-blanding
Kjerneidentifikasjon	Hvit isolasjon, sorte tall
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse, Grå
Kode	5x2,5
Produktkode	1308705
Nominell kabeldiameter mm	13
Nominell kabelvekt kg/km	261
Under håndtering og installasjon, kabel cm	16
I siste installasjon, kabel cm	13
Ledermotstand 20 °C ohm/km	7,41
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1009411
EAN kod	6438176000120

© **Reka** rettigheter for endringer reservert • **www.rekakabel.no** •