# Installasjonskabel

## 300/500 V




Installasjonskabel for fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte i betong. Kan innstøpes i riller fylt med gips. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

| | |
|---|---|
| **Kabelstandard** | SS 424 02 19-3, NEK 535 |
| **Brannytelse (HLR)** | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **Leder** | Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2 |
| **Isolasjon** | PVC-forbindelse |
| **Kjerneidentifikasjon** | Gulgrønn, blå, brunn |
| **Ytre kappe** | UV-beskyttet PVC-forbindelse, Hvit |
| **Produktkode** | 1242156 |
| **Kode** | 3G1,5 FR |
| **Nominell kabeldiameter mm** | 9 |
| **Nominell kabelvekt kg/km** | 126 |
| **Under håndtering og installasjon, kabel cm** | 9 |
| **I siste installasjon, kabel cm** | 3 |
| **Ledermotstand 20 °C ohm/km** | 12,1 |
| **Maks ledertemperatur °C** | 70 |
| **Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C** | 160 |
| **Minimum håndteringstemperatur °C** | -15 |
| **Pakningsstørrelse m** | Trommel 500 |
| **Elektrisitetsnummer** | 1009749 |
| **EAN kod** | 6438176001509 |

© **Reka** rettigheter for endringer reservert • **www.rekakabel.no** •