

PFXP

Installasjonskabel

450/750 V



Installasjonskabel for fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte i betong. Kan innstøpes i riller fylt med gips. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kabelstandard                                 | SFS 2091, SS 424 02 19-3, NEK 535             |
| Brannytelse (HLR)                             | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016        |
| Leder                                         | Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2 |
| Isolasjon                                     | PVC                                           |
| Kjerneidentifikasjon                          | Gulgrønn, blå, brun, sort, grå                |
| Ytre kappe                                    | UV-bestandig PVC, Hvit                        |
| Kode                                          | 5x25 S                                        |
| Produktkode                                   | 1102138                                       |
| Nominell kabeldiameter mm                     | 29                                            |
| Nominell kabelvekt kg/km                      | 1913                                          |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm    | 29                                            |
| I siste installasjon, kabel cm                | 9                                             |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km                    | 0,727                                         |
| Maks ledertemperatur °C                       | 70                                            |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 160                                           |
| Minimum håndteringstemperatur °C              | -15                                           |
| Pakningsstørrelse m                           | Trommel 500                                   |
| Elektrisitetsnummer                           | 1009830                                       |
| EAN kod                                       | 6438176002315                                 |

