

PR Install.

Installasjonskabel

300/500 V



Installasjonskabel for fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte i betong. Kan innstøpes i riller fylt med gips. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	NEK 535
Brannytelse (HLR)	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	PVC
Kjerneidentifikasjon	Blå, brun
Ytre kappe	UV-bestandig PVC, Hvit
Kode	2x4/4
Produktkode	1304223
Nominell kabeldiameter mm	10
Nominell kabelvekt kg/km	214
Under håndtering og installasjon, kabel cm	12
I siste installasjon, kabel cm	10
Ledermotstand 20 °C ohm/km	4,61
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Snelle 250
Elektrisitetsnummer	1009843
EAN kod	6438176002445

