

PFSP-Cu

Kuparivoimakaapeli

0,6/1 (1,2) kV



Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

| | |
|---|---|
| Standardit | HD 603 3 J, NEK 536 |
| Käyttäytyminen palossa | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 |
| Eriste | PVC-sekoite |
| Johtimien tunnistaminen | Sininen, ruskea |
| Ulkovaippa | UV-suojattu PVC-sekoite, Harmaa |
| Tuotekoodi | 1306205 |
| Tuotteen koko | 2x1,5/1,5 |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 11 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 154 |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm | 13 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm | 9 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km | 12,1 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 70 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 |
| Vakiopakkaus m | Kela 500 |
| EAN-koodi | 6438176003190 |