PFSP-Cu

Kobber strømkabel

0,6/1 (1,2) kV

Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	HD 603 3 J, NEK 536
Brannytelse (HLR)	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	PVC-forbindelse
Kjerneidentifikasjon	Blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse, Grå
Produktkode	1306505
Kode	4x1,5/1,5
Nominell kabeldiameter mm	12
Nominell kabelvekt kg/km	192
Under håndtering og installasjon, kabel cm	15
I siste installasjon, kabel cm	10
Ledermotstand 20 °C ohm/km	12,1
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Bunt 50
EAN kod	6438176003749

© **Reka** rettigheter for endringer reservert • **www.rekakabel.no** •