

## PFSP-Cu

## Kuparivoimakaapeli

## 0,6/1 (1,2) kV



Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

|   |   |
|---|---|
| Standardit                                  | HD 603 3 J, NEK 536                       |
| Käyttäytyminen palossa                      | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016    |
| Johdin                                      | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 |
| Eriste                                      | PVC-sekoite                               |
| Johtimien tunnistaminen                     | Sininen, ruskea, musta, harmaa            |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu PVC-sekoite, Harmaa           |
| Tuotekoodi                                  | 1306408                                   |
| Tuotteen koko                               | 4x6/6                                     |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 17  |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 496                                       |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 20  |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 14  |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 3,08                                      |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70  |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160                                       |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15                                       |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 1000                                 |
| EAN-koodi                                   | 6438176003879                             |