# PFSP-Cu

## Kobber strømkabel

## 0,6/1 (1,2) kV

Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

| | |
|---|---|
| **Kabelstandard** | HD 603 3 J, NEK 536 |
| **Brannytelse (HLR)** | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **Leder** | Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2 |
| **Isolasjon** | PVC-forbindelse |
| **Kjerneidentifikasjon** | Blå, brun, sort, grå |
| **Ytre kappe** | UV-beskyttet PVC-forbindelse, Grå |
| **Produktkode** | 1306530 |
| **Kode** | 4x16/16 |
| **Nominell kabeldiameter mm** | 23 |
| **Nominell kabelvekt kg/km** | 1010 |
| **Under håndtering og installasjon, kabel cm** | 28 |
| **I siste installasjon, kabel cm** | 19 |
| **Ledermotstand 20 °C ohm/km** | 1,15 |
| **Maks ledertemperatur °C** | 70 |
| **Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C** | 160 |
| **Minimum håndteringstemperatur °C** | -15 |
| **Pakningsstørrelse m** | Trommel 1000 |
| **Elektrisitetsnummer** | 1009990 |
| **EAN kod** | 6438176003916 |

© **Reka** rettigheter for endringer reservert • **www.rekakabel.no** •