

## PFSP-AI

## Alumiinivoimakaapeli

## 0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	HD 603 3 J
Käyttäytyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite, Harmaa
Tuotekoodi	1311327
Tuotteen koko	3x150/50
Kaapelin nimellishalkaisija mm	40
Kaapelin nimellispaino kg/km	2429
Asennuksen aikana, kaapeli cm	48
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	33
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C $\Omega$ /km	0,206
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
EAN-koodi	6438176005408