TFXP-Al

Kraftkabel av aluminium

0,6/1 (1,2) kV

Dobbeltisolert aluminium kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygning. Produktet er ikke tillatt for alminnelig bruk i bygnings-installasjoner. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	HD 603 5 M
Brannytelse (HLR)	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Flertrådet, sektorformet, aluminium, EN/IEC 60228 klass 2
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE
Kjerneidentifikasjon	Gulgrønn, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse, Grønn
Produktkode	1315315
Kode	4G95
Nominell kabeldiameter mm	35
Nominell kabelvekt kg/km	1536
Under håndtering og installasjon, kabel cm	42
I siste installasjon, kabel cm	35
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0,320
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1013175
EAN kod	6438176005767

© **Reka** rettigheter for endringer reservert • **www.rekakabel.no** •