2026-11-22 21:07:44

IX / H07Z1-R

Installasjonsledning-HF

450/750 V



Installasjonsledning for fast installasjon innendørs. For intern kabling av elektriske enheter. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	EN 50525-3-31
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	Polyolefineforbindelse
Kjerneidentifikasjon	Gulgrønn
Produktkode	1145738
Kode	35 GNYE H07Z1-R
Nominell kabeldiameter mm	10
Nominell kabelvekt kg/km	372
Under håndtering og installasjon, kabel cm	8
I siste installasjon, kabel cm	3
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0,524
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Bunt 50
EAN kod	6438176006689

© **Reka** rettigheter for endringer reservert • **www.rekakabel.no** •