IX / H07Z1-R

Installasjonsledning-HF

450/750 V



Installasjonsledning for fast installasjon innendørs. For intern kabling av elektriske enheter. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	EN 50525-3-31
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	Polyolefineforbindelse
Kjerneidentifikasjon	Blå
Produktkode	1145747
Kode	50 BU H07Z1-R
Nominell kabeldiameter mm	12
Nominell kabelvekt kg/km	504
Under håndtering og installasjon, kabel cm	9
I siste installasjon, kabel cm	4
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0,387
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1013272
EAN kod	6438176006733

© **Reka** rettigheter for endringer reservert • **www.rekakabel.no** •