2026-11-22 21:07:39

# IX / H07Z1-R

## Installasjonsledning-HF

## 450/750 V



Installasjonsledning for fast installasjon innendørs. For intern kabling av elektriske enheter. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| **Kabelstandard** | EN 50525-3-31 |
| **Brannytelse (HLR)** | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **Leder** | Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2 |
| **Isolasjon** | Polyolefineforbindelse |
| **Kjerneidentifikasjon** | Sort |
| **Produktkode** | 1145753 |
| **Kode** | 70 BK H07Z1-R |
| **Nominell kabeldiameter mm** | 14 |
| **Nominell kabelvekt kg/km** | 708 |
| **Under håndtering og installasjon, kabel cm** | 11 |
| **I siste installasjon, kabel cm** | 4 |
| **Ledermotstand 20 °C ohm/km** | 0,268 |
| **Maks ledertemperatur °C** | 70 |
| **Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C** | 160 |
| **Minimum håndteringstemperatur °C** | -15 |
| **Pakningsstørrelse m** | Trommel 400 |
| **Elektrisitetsnummer** | 1013276 |
| **EAN kod** | 6438176006771 |

© **Reka** rettigheter for endringer reservert • **www.rekakabel.no** •