

IFSI-Cu / EXQJ / XCMK-HF

Kobber strømkabel HF



0,6/1 (1,2) kV



Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Miljøerklæring for produktet (PEP/EPD)	PEP NXNS-00665-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-utslipp kgCO2e/km	717
The product is a declared item in the Supply Chain Declaration Portal (or short "SCDP") for New Buildings generation 4	Ja
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE
Kjerneidentifikasjon	Blå, brun
Ytre kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Sort
Produktkode	1146106
Kode	2x2,5/2,5
Nominell kabel diameter mm	13
Nominell kabelvekt kg/km	232
Under håndtering og installasjon, kabel cm	15
I siste installasjon, kabel cm	11
Ledermotstand 20 °C ohm/km	7,41
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 1000
Elektrisitetsnummer	1014062
EAN kod	6438176011614