

## IFSI-Cu / EXQJ / XCMK-HF

### Kobber strømkabel HF



### 0,6/1 (1,2) kV



Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

|                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kabelstandard                                 | SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1 |
| Brannytelse (HLR)                             | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016           |
| Miljøerklæring for produktet (PEP/EPD)        | PEP NXNS-00665-V01.01-EN                                  |
| (A1-A3) GWP-utslipp kgCO2e/km                 | 1131                                                      |
| Leder                                         | Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1               |
| Isolasjon                                     | Tverrbundet polyetylen XLPE                               |
| Kjerneidentifikasjon                          | Brun, sort, grå                                           |
| Ytre kappe                                    | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Sort                  |
| Produktkode                                   | 1146227                                                   |
| Kode                                          | 3x4/4                                                     |
| Nominell kabeldiameter mm                     | 14                                                        |
| Nominell kabelvekt kg/km                      | 338                                                       |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm    | 17                                                        |
| I siste installasjon, kabel cm                | 12                                                        |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km                    | 4,61                                                      |
| Maks ledertemperatur °C                       | 90                                                        |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 250                                                       |
| Minimum håndteringstemperatur °C              | -15                                                       |
| Pakningsstørrelse m                           | Trommel 1000                                              |
| Elektrisitetsnummer                           | 1014071                                                   |
| EAN kod                                       | 6438176011706                                             |