

IFSI-EMC-Cu / EXQJ-EMC /
FXQJ-EMC / EMCMK-HF

Kobber strømkabel EMC

0,6/1 (1,2) kV



Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. EMC-skjermet kabel gir en fremragende beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SFS 5546, SS 424 14 18, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Flertrådet, sektorformet kobber, EN/IEC 60228 klass 2
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE
Kjerneidentifikasjon	Brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet polyolefinblanding, Sort
Kode	3x240/120
Produktkode	1256654
Nominell kabeldiameter mm	51
Nominell kabelvekt kg/km	8627
Under håndtering og installasjon, kabel cm	61
I siste installasjon, kabel cm	43
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0,0754
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1014109
EAN kod	6438176012086

