

IFSI-EMC-Cu / EXQJ-EMC /  
FXQJ-EMC / EMCMK-HF

## Kobber strømkabel EMC

0,6/1 (1,2) kV



Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. EMC-skjermet kabel gir en fremragende beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kabelstandard                                 | SFS 5546, SS 424 14 18, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1   |
| Brannytelse (HLR)                             | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016       |
| Leder                                         | Flertrådet, sektorformet kobber, EN/IEC 60228 klass 2 |
| Isolasjon                                     | Tverrbundet polyetylen XLPE                           |
| Kjerneidentifikasjon                          | Blå, brun, sort, grå                                  |
| Ytre kappe                                    | UV-beskyttet polyolefinblanding, Sort                 |
| Kode                                          | 4x150/70                                              |
| Produktkode                                   | 1256669                                               |
| Nominell kabeldiameter mm                     | 45                                                    |
| Nominell kabelvekt kg/km                      | 6719                                                  |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm    | 55                                                    |
| I siste installasjon, kabel cm                | 38                                                    |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km                    | 0,124                                                 |
| Maks ledertemperatur °C                       | 90                                                    |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 250                                                   |
| Minimum håndteringstemperatur °C              | -15                                                   |
| Pakningsstørrelse m                           | Trommel 500                                           |
| Elektrisitetsnummer                           | 1014117                                               |
| EAN kod                                       | 6438176012161                                         |

