

PFXP LX Lite

Installasjonskabel

300/500 V



Installasjonskabel for fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte i betong. Kan innstøpes i riller fylt med gips. UV-beskyttet ytterkappe og lederisolering. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SS 424 02 19-5, NEK 535
Brannytelse (HLR)	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	UV-beskyttet polyetylenforbindelse
Kjerneidentifikasjon	Gulgrønn, blå, brun, sort
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse, hvit
Produktkode	1301004
Kode	4G1,5
Nominell kabeldiameter mm	8
Nominell kabelvekt kg/km	102
Under håndtering og installasjon, kabel cm	8
I siste installasjon, kabel cm	2
Ledermotstand 20 °C ohm/km	12,1
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Snelle 300
EAN kod	6438176013465