

PFXP-Cu

Kuparivoimakaapeli

0,6/1 (1,2) kV



Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	HD 603 3 J
Käyttäytyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite, Harmaa
Tuotekoodi	1302163
Tuotteen koko	4G16
Kaapelin nimellishalkaisija mm	22
Kaapelin nimellispaino kg/km	967
Asennuksen aikana, kaapeli cm	27
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	19
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km	1,15
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
EAN-koodi	6438176013663