

## PFXP-Cu

## Kuparivoimakaapeli

## 0,6/1 (1,2) kV



Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

|   |   |
|---|---|
| Standardit                                  | HD 603 3 J                                  |
| Käyttäytyminen palossa                      | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016      |
| Johdin                                      | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2   |
| Eriste                                      | PVC-sekoite                                 |
| Johtimien tunnistaminen                     | Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu PVC-sekoite, Harmaa             |
| Tuotekoodi                                  | 1302193                                     |
| Tuotteen koko                               | 5G10  |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 21  |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 814   |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 26  |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 18  |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 1,83  |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70  |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160   |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15   |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 500                                    |
| EAN-koodi                                   | 6438176013687                               |