2026-11-23 07:05:02

PFXP-Al

Kraftkabel av aluminium

0,6/1 (1,2) kV



Aluminium kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	HD 603 3 J
Brannytelse (HLR)	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	AFR flertrådet rund aluminium, EN/IEC 60228 klass 2
Isolasjon	PVC-forbindelse
Kjerneidentifikasjon	Gulgrønn, blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse, Grå
Produktkode	1302062
Kode	5G25 AFR
Nominell kabeldiameter mm	27
Nominell kabelvekt kg/km	777
Under håndtering og installasjon, kabel cm	32
I siste installasjon, kabel cm	22
Ledermotstand 20 °C ohm/km	1,20
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1033558
EAN kod	6438176013700

© **Reka** rettigheter for endringer reservert • **www.rekakabel.no** •