PFXP-Al

Kraftkabel av aluminium

0,6/1 (1,2) kV



Aluminium kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	HD 603 3 J
Brannytelse (HLR)	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	AFV sektor formet aluminium, EN/IEC 60228 klass 2
Isolasjon	PVC-forbindelse
Kjerneidentifikasjon	Gulgrønn, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse, Grå
Produktkode	1302053
Kode	4G50 AFV
Nominell kabeldiameter mm	27
Nominell kabelvekt kg/km	967
Under håndtering og installasjon, kabel cm	32
I siste installasjon, kabel cm	23
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0,641
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1033559
EAN kod	6438176013717

© **Reka** rettigheter for endringer reservert • **www.rekakabel.no** •