

TSLF 18/30 (36) kV 1-leder CAS

Medium spenningskabel

18/30 (36) kV



Mellomspenstkabel for fast installasjon ute. Kan legges direkte i jord. Kabel er langsgående og radialt vanntett og derfor velegnet for ferskvannsområder. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri, men uten brannbeskyttelse. Kabelen er ikke CPR-klassifisert.

Kabelstandard	HD 620 10 K
Leder	Vanntett rund, strandet aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE
Ytre kappe	UV-beskyttet PE-plast PEMD, Grå + sort CL
Produktkode	1181233
Kode	1x400/35 CAS
Nominell kabeldiameter mm	48
Nominell kabelvekt kg/km	2440
Under håndtering og installasjon, kabel cm	72
I siste installasjon, kabel cm	51
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0,0778
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-20
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1024873
EAN kod	6438176014851