

R-Light NO-N1XZ1-AR

Aluminium kraftkabel HF

0,6/1 (1,2) kV



Aluminium kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord også ved pløying. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	HD 603 5 M & D, HD 604, IEC 60502-1
Brannytelse (HLR)	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Flertrådet, rund aluminium, EN/IEC 60228 klass 2
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE
Kjerneidentifikasjon	Gulgrønn, blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Grønn
Produktkode	1316022
Kode	5G50
Nominell kabeldiameter mm	32
Nominell kabelvekt kg/km	1067
Under håndtering og installasjon, kabel cm	38
I siste installasjon, kabel cm	27
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0,641
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-20
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1024893
EAN kod	6438176015056