

SE-N1XV-K RekaFlex

Kobber strømkabel

0,6/1 (1,2) kV



Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	SS 424 14 18, HD 603 5 O
Brannytelse (HLR)	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Mangetrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 5
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE
Kjerneidentifikasjon	Gulgrønn, blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse, Sort
Kode	5G10
Produktkode	1255385
Nominell kabeldiameter mm	18
Nominell kabelvekt kg/km	658
Under håndtering og installasjon, kabel cm	23
I siste installasjon, kabel cm	16
Ledermotstand 20 °C ohm/km	1,91
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1033568
EAN kod	6438176218235

