

## IFXI-LX LiteRex

### Installasjonskabel HF

300/500 V



Installasjonskabel for fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte i betong. Kan innstøpes i riller fylt med gips. UV-beskyttet ytterkappe og lederisolering. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

|                                                                                                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kabelstandard                                                                                                          | SS 424 02 19-5                                  |
| Brannytelse (HLR)                                                                                                      | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Miljøerklæring for produktet (PEP/EPD)                                                                                 | PEP NXNS-00336-V01.01-EN                        |
| (A1-A3) GWP-utslipp kgCO2e/km                                                                                          | 413                                             |
| The product is a declared item in the Supply Chain Declaration Portal (or short "SCDP") for New Buildings generation 4 | Ja                                              |
| Leder                                                                                                                  | Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1     |
| Isolasjon                                                                                                              | UV-beskyttet polyetylenforbindelse              |
| Kjerneidentifikasjon                                                                                                   | Gulgrønn, blå, brun, sort                       |
| Ytre kappe                                                                                                             | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, hvit        |
| Produktkode                                                                                                            | 1254734                                         |
| Kode                                                                                                                   | 4G2,5                                           |
| Nominell kabeldiameter mm                                                                                              | 10                                              |
| Nominell kabelvekt kg/km                                                                                               | 162                                             |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm                                                                             | 10                                              |
| I siste installasjon, kabel cm                                                                                         | 3                                               |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km                                                                                             | 7,41                                            |
| Maks ledertemperatur °C                                                                                                | 70                                              |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C                                                                          | 160                                             |
| Minimum håndteringstemperatur °C                                                                                       | -15                                             |
| Pakningsstørrelse m                                                                                                    | Bunt 50                                         |
| Elektrisitetsnummer                                                                                                    | 1024820                                         |
| EAN kod                                                                                                                | 6438176224090                                   |