

IFXI LiteRex

Installasjonskabel HF

300/500 V



Installasjonskabel for fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte i betong. Kan innstøpes i riller fylt med gips. UV-beskyttet ytterkappe og lederisolering. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SS 424 02 19-5
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	Polyetylen, halogenfri UV-bestandig
Kjerneidentifikasjon	Gulgrønn, blå, brun, sort
Ytre kappe	Halogenfri UV-bestandig polyolefinsammensetning, hvit
Kode	4x1,5 S
Produktkode	1150131
Nominell kabeldiameter mm	8
Nominell kabelvekt kg/km	130
Under håndtering og installasjon, kabel cm	9
I siste installasjon, kabel cm	3
Ledermotstand 20 °C ohm/km	12,1
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Snelle 300
Elektrisitetsnummer	1033496
EAN kod	6438176224830

