# IFXI-LX LiteRex BK

# Installasjonskabel HF

# 300/500 V




Installasjonskabel for fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte i betong. Kan innstøpes i riller fylt med gips. UV-beskyttet ytterkappe og lederisolering. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| **Kabelstandard** | SS 424 02 19-5 |
| **Brannytelse (HLR)** | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **Miljøerklæring for produktet (PEP/EPD)** | PEP NXNS-00336-V01.01-EN |
| **(A1-A3) GWP-utslipp kgCO2e/km** | 331 |
| **The product is a declared item in the Supply Chain Declaration Portal (or short ”SCDP”) for New Buildings generation 4** | Ja |
| **Leder** | Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1 |
| **Isolasjon** | UV-beskyttet polyetylenforbindelse |
| **Kjerneidentifikasjon** | Gulgrønn, blå, brunn |
| **Ytre kappe** | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, svart |
| **Produktkode** | 1254903 |
| **Kode** | 3G2,5 |
| **Nominell kabeldiameter mm** | 9 |
| **Nominell kabelvekt kg/km** | 130 |
| **Under håndtering og installasjon, kabel cm** | 9 |
| **I siste installasjon, kabel cm** | 3 |
| **Ledermotstand 20 °C ohm/km** | 7,41 |
| **Maks ledertemperatur °C** | 70 |
| **Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C** | 160 |
| **Minimum håndteringstemperatur °C** | -15 |
| **Pakningsstørrelse m** | Bunt 50 |
| **Elektrisitetsnummer** | 1024887 |
| **EAN kod** | 6438176227725 |

© **Reka** rettigheter for endringer reservert • **www.rekakabel.no** •