2026-11-24 15:19:07

AXQJ-F TT D / AHXCAMK-HF D 12/20 (24) kV 1-leder CAS



Medium spenningskabel

12/20 (24) kV

Mellomspentkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SS 424 14 16:2024, HD 622 S1 Section 4B:2023
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Vanntett rund, strandet aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE
Ytre kappe	UV-beskyttet halogenfri polyolefinblanding, Sort
Produktkode	1181581
Kode	1x240/35 CAS
Nominell kabeldiameter mm	38
Nominell kabelvekt kg/km	1759
Under håndtering og installasjon, kabel cm	57
I siste installasjon, kabel cm	40
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0.125
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1025330
EAN kod	6438176228142

© **Reka** rettigheter for endringer reservert • **www.rekakabel.no** •