2026-11-24 15:19:06

# AXQJ-F TT D / AHXCAMK-HF D 12/20 (24) kV 1-leder CAS




## Medium spenningskabel

## 12/20 (24) kV

Mellomspentkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| **Kabelstandard** | SS 424 14 16:2024, HD 622 S1 Section 4B:2023 |
| **Brannytelse (HLR)** | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **Leder** | Vanntett rund, strandet aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2 |
| **Isolasjon** | Tverrbundet polyetylen XLPE |
| **Ytre kappe** | UV-beskyttet halogenfri polyolefinblanding, Sort |
| **Produktkode** | 1181583 |
| **Kode** | 1x400/35 CAS |
| **Nominell kabeldiameter mm** | 43 |
| **Nominell kabelvekt kg/km** | 2259 |
| **Under håndtering og installasjon, kabel cm** | 65 |
| **I siste installasjon, kabel cm** | 45 |
| **Ledermotstand 20 °C ohm/km** | 0.0778 |
| **Maks ledertemperatur °C** | 90 |
| **Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C** | 250 |
| **Minimum håndteringstemperatur °C** | -15 |
| **Pakningsstørrelse m** | Trommel 1000 |
| **Elektrisitetsnummer** | 1025335 |
| **EAN kod** | 6438176228210 |

© **Reka** rettigheter for endringer reservert • **www.rekakabel.no** •