

AXQJ-F D / AHXCMK-HF D 12/20 (24) kV 3-leder BK

Medium spenningskabel

12/20 (24) kV



Mellomspenstkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Vanntett rund, strandet aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE
Ytre kappe	UV-beskyttet halogenfri polyolefinblanding, Svart
Produktkode	1181853
Kode	3x150/25 BK
Nominell kabeldiameter mm	64
Nominell kabelvekt kg/km	3457
Under håndtering og installasjon, kabel cm	77
I siste installasjon, kabel cm	54
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0,206
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 1000
EAN kod	6438176229484