


## PFXP Installasjonkabel 3G1,5



For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.

<b>Brannklasse</b>	Eca
<b>CPR - DoP</b>	<a href="#">2017010_DOP.pdf</a> <a href="#">2017013_DOP.pdf</a> <a href="#">2017069_DOP.pdf</a>
<b>Conductor</b>	Flertrådet eller entrådet, rund kobber
<b>Isolasjon</b>	Blyfri PVC
<b>Identifikasjon</b>	3-tråds: gul/grønn, blå, brun 4-tråds: gul/grønn, blå, brun, sort 5-tråds: gul/grønn, blå, brun, sort, grå
<b>Fyllmateriale</b>	Blyfri fyllmasse
<b>Outer sheath</b>	Hvit, blyfri UV-bestendig PVC

Kode: 3G1,5  
Reka kode: 1102106-2--nb  
Förpackning (m): 50 bunt

<b>Spenning</b>	300/500 V
<b>Diameter (mm)</b>	10

<b>Vekt (kg/km)</b>	110
<b>Minste mulige bøyeradius under installasjon (cm)</b>	8
<b>Minste mulige bøyeradius under sluttinstallasjon med bare en bøy (cm)</b>	3
<b>Høyest tillatte trekkekraft ved trekking i innerlederne (kN)</b>	0,23
<b>Ledar resistans DC maks. +20°C (ohm/km)</b>	12,1
<b>Min. handteringstemperatur (°C)</b>	-15
<b>Max Bruk (°C)</b>	70
<b>Kortslutning 5 s °C</b>	160
<b>EI-nummer</b>	1009781
<b>EAN kode</b>	6410004069226



Nedlastet fra [www.rekakabel.no](http://www.rekakabel.no) 25.6.2019. Vær oppmerksom på at produktdata kan endre seg.