


PFXP Installasjonkabel 5G1,5



For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.

Brannklasse	Eca
CPR - DoP	2017010_DOP.pdf 2017013_DOP.pdf 2017069_DOP.pdf
Conductor	Flertrådet eller entrådet, rund kobber
Isolasjon	Blyfri PVC
Identifikasjon	3-tråds: gul/grønn, blå, brun 4-tråds: gul/grønn, blå, brun, sort 5-tråds: gul/grønn, blå, brun, sort, grå
Fyllmateriale	Blyfri fyllmasse
Outer sheath	Hvit, blyfri UV-bestendig PVC

Kode: 5G1,5
Reka kode: 1102108-3-1-nb
Förpackning (m): 150 Snelle

Spenning	300/500 V
Diameter (mm)	11

Vekt (kg/km)	160
Minste mulige bøyeradius under installasjon (cm)	9
Minste mulige bøyeradius under sluttinstallasjon med bare en bøy (cm)	3
Høyest tillatte trekkekraft ved trekking i innerlederne (kN)	0,38
Ledar resistans DC maks. +20°C (ohm/km)	12,1
Min. handteringstemperatur (°C)	-15
Max Bruk (°C)	70
Kortslutning 5 s °C	160
EI-nummer	1009805
EAN kode	6410004569160



Nedlastet fra www.rekakabel.no 25.6.2019. Vær oppmerksom på at produktdata kan endre seg.