


## PFXP Installasjonkabel 5G2,5



For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.

<b>Brannklasse</b>	Eca
<b>CPR - DoP</b>	<a href="#">2017010_DOP.pdf</a> <a href="#">2017013_DOP.pdf</a> <a href="#">2017069_DOP.pdf</a>
<b>Conductor</b>	Flertrådet eller entrådet, rund kobber
<b>Isolasjon</b>	Blyfri PVC
<b>Identifikasjon</b>	3-tråds: gul/grønn, blå, brun 4-tråds: gul/grønn, blå, brun, sort 5-tråds: gul/grønn, blå, brun, sort, grå
<b>Fyllmateriale</b>	Blyfri fyllmasse
<b>Outer sheath</b>	Hvit, blyfri UV-bestendig PVC

Kode: 5G2,5  
Reka kode: 1242163-5-2-nb  
Förpackning (m): 500 K7

<b>Spenning</b>	300/500 V
<b>Diameter (mm)</b>	14

<b>Vekt (kg/km)</b>	260
<b>Minste mulige bøyeradius under installasjon (cm)</b>	11
<b>Minste mulige bøyeradius under sluttinstallasjon med bare en bøy (cm)</b>	4
<b>Høyest tillatte trekkekraft ved trekking i innerlederne (kN)</b>	0,63
<b>Ledar resistans DC maks. +20°C (ohm/km)</b>	7,41
<b>Min. handteringstemperatur (°C)</b>	-15
<b>Max Bruk (°C)</b>	70
<b>Kortslutning 5 s °C</b>	160
<b>EI-nummer</b>	1009778
<b>EAN kode</b>	6438176001790



Nedlastet fra [www.rekakabel.no](http://www.rekakabel.no) 25.6.2019. Vær oppmerksom på at produktdata kan endre seg.